

川高公司纪检谈话室标准化改造装修项目


材料及设备采购

比 选 文 件

比 选 人：四川道宇建设实业有限公司

比选代理机构：成都千一工程项目咨询有限公司

2024年06月



目 录

第一章	比选公告	3
第二章	比选申请人须知（含评分办法）	5
第三章	项目概述及需求	18
第四章	合同主要条款	45
第五章	比选申请文件格式	45

第一章 比选公告

川高公司纪检谈话室标准化改造装修项目材料及设备 采购比选公告

1. 比选条件

本比选项目川高公司纪检谈话室标准化改造装修项目材料及设备采购已具备比选条件，比选人为四川道宇建设实业有限公司，资金来自企业自筹。项目出资比例为 100%。项目已具备比选条件，现对该项目进行公开比选。

2. 项目概况与比选范围

2.1 项目名称：川高公司纪检谈话室标准化改造装修项目材料及设备采购。

2.2 项目实施地点：比选人指定地点。

2.3 实施内容：为川高公司纪检谈话室标准化改造装修项目提供材料供应，包含清单中明确的材料，还包含材料使用的配套材料。

2.4 服务期：施工工期+缺陷责任期。

2.5 质量要求：满足合同要求，供应的材料必须满足国家强制规定；清单中未明确规格型号的材料，以甲方现场下发的委托单为准。

3. 比选申请人资格要求

3.1 本次比选要求比选申请人须具备独立法人资格；

3.2 业绩要求：近 3 年（2021 年 1 月 1 日至今，以合同签订时间为准）完成 1 个材料供应等相关业绩。

3.3 信誉要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态；无不良行为记录、没有处于比选申请禁入期内（提供承诺函）；①在国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/>)中被列入严重违法失信企业名单，不得参加比选申请。（事业单位除外）（提供网站截图）②在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)中查询列入失信被执行人名单的比选申请人，不得参加比选申请（提供网站截图）。③比选申请人所提供的比选申请文件中的相关材料必须真实、合法、有效，没有弄虚作假（书面承诺）。

3.4 本次比选不接受联合体参选。

3.5 与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的单位，不得参选。法定代

表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段比选申请。否则,相关比选申请均无效。

4. 比选文件的获取

4.1 凡有意参加比选申请的比选申请人,请于2024年6月18日开始在“四川道宇建设实业有限公司网站(<https://glwl.scgs.com.cn/>)”免费匿名下载比选文件。比选人不提供其他任何报名和比选文件获取的方式。

4.2 比选文件有关通知(如有)由比选申请人在“四川道宇建设实业有限公司网站(<https://glwl.scgs.com.cn/>)”自行查阅与下载。

4.3 比选申请人应在比选期间适时关注上述网站,并及时下载相关内容,比选人不另行通知。如有问题或疑问,应及时与比选人联系,因未能及时下载资料(如果有)的相关责任由比选申请人自行承担。

5. 比选申请文件的递交

5.1 比选申请文件递交的截止时间(比选截止时间,下同)为2024年6月26日10时30分,地点为成都市武侯区二环路南三段5号人南大厦B座8楼。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件,比选人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本项目比选公告在“四川高路文化旅游发展有限责任公司网站(<https://glwl.scgs.com.cn/>)”上发布。

7. 联系方式

比选人:四川道宇建设实业有限公司

地址:成都市二环路南四段莱蒙都会2栋10楼

联系人:王女士

联系电话:028-86058728

比选代理机构:成都千一工程咨询有限公司

地址:成都市武侯区二环路南三段5号人南大厦B座8楼

联系人:张先生

联系电话:028-61501001

第二章 比选申请人须知（含评分办法）

比选申请人须知前附表

项号	条款	内容规定
1	项目概况	项目名称：川高公司纪检谈话室标准化改造装修项目材料及设备采购。
		项目实地地点：比选人指定地点。
2	服务期	同比选公告
3	实施内容	同比选公告
4	质量要求	同比选公告
5	比选申请人提出问题的截止时间	比选申请文件递交截止前3天（比选申请人在此时间之后提出的问题，比选人不再进行澄清和答复） 形式：通过加盖单位公章的纸质文件向比选人提出需澄清的问题，要求比选人对比选文件予以澄清。
6	比选人澄清疑问的时间	比选截止时间2日前。比选申请人应实时在“四川道宇建设实业有限公司网站（ https://glwl.scgs.com.cn/ ）”上查询澄清文件，比选申请人未下载澄清文件的，其后果由比选申请人承担。
7	比选申请人确认收到比选文件澄清的时间	自行查询，无需确认。
8	比选有效期	60日历天（从比选申请截止之日起计算）
9	比选保证金	不提交
10	比选保证金退还	/
11	比选申请文件份数	正本一份，副本贰份，电子文档一份（U盘）。

12	比选申请文件递交时间及地点	同比选公告
13	比选申请文件的递交内容	比选申请文件（正本一份，副本贰份，电子文档一份（已盖章的正本文件扫描件）（U 盘形式）
14	开选时间	同比选申请文件递交截止时间
15	开选地点	同比选公告
16	履约保证金	不提交履约保证金
17	比选代理服务费	<p>招标代理服务费由中标人支付。支付标准：按签订的委托招标代理合同约定支付，招标代理费不足 1 万元时，按 1 万元计取。</p> <p>公司名称：成都千一工程项目咨询有限公司</p> <p>开户行：中国建设银行股份有限公司成都第八支行</p> <p>账号：51050148850800000802</p>
18	评选方法及标准	综合评估法
19	比选报价及最高限价	<p>本次比选设最高限价：</p> <p>最高限价为：534256.91 元（含税 13%）。</p> <p>比选申请人所报费用包含了本项目技术服务全过程的一切服务费用（包括但不限于会务费、人工费、交通费（运输费）、材料费、设备费、差旅费、食宿费、利润、税金、保险等与此有关的一切费用）。</p> <p>比选申请人所报比选申请报价不得高于最高限价，否则比选申请无效。</p>

(一) 总 则

1、说明

1.1 本项目的比选人为四川道宇建设实业有限公司，比选人组建评选小组负责评选工作。

2、比选范围

本项目比选范围:为《川高公司纪检谈话室标准化改造装修项目》提供材料供应，包含清单中明确的材料，还包含材料使用的配套材料。。

3、合格的比选申请人

3.1 本次比选要求比选申请人须具备独立法人资格；

3.2 业绩要求：近3年（2021年1月1日至今，以合同签订时间为准）完成1个材料供应等相关业绩。

3.3 信誉要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态；无不良行为记录、没有处于比选申请禁入期内（提供承诺函）；①在国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/>)中被列入严重违法失信企业名单，不得参加比选申请。（事业单位除外）（提供网站截图）②在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)中查询列入失信被执行人名单的比选申请人，不得参加比选申请（提供网站截图）。③比选申请人所提供的比选申请文件中的相关材料必须真实、合法、有效，没有弄虚作假（书面承诺）。

3.4 本次比选不接受联合体参选。

3.5 与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的单位，不得参选。法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段比选申请。否则，相关比选申请均无效。

4、踏勘现场

4.1 比选申请人可自行对工程现场及其周围环境进行考察，以便获取有关编制比选申请文件和签订合同所涉及现场的资料，比选人对未参加现场踏勘产生的后果负责。

4.2 比选人向比选申请人提供的有关现场的数据和资料，是比选人现有的能被比选申请人利用的资料，比选人对比选申请人据此做出的任何推论、理解

和结论不承担责任。

4.3 在现场踏勘过程中，比选申请人应注意安全，如果发生人身伤亡、财务或其他损失，不论何种原因所造成，比选人概不负责。

4.4 比选申请人在现场踏勘期间发生的费用由各比选申请人自行负责。

5、比选费用

5.1 比选申请人承担其编制比选文件及递交所涉及的一切费用。无论比选结果如何，比选人对上述费用不负任何责任。

5.2 比选申请人无论中选与否，比选人均不退还其购买比选文件的费用。

5.3 无论比选结果如何，比选申请人的比选申请文件均不退回。

5.4 比选人不对未中选人作任何解释。

（二）比选文件

6、比选文件的组成

6.1 比选文件包括下列内容：

第一章 比选公告

第二章 比选申请人须知（含评分办法）

第三章 项目概述及需求

第四章 合同主要条款

第五章 比选申请文件格式

6.2 除 6.1 条列明的内容外，比选申请人在提交比选申请文件 2 日前，以书面形式发出的对比选文件的澄清或修改内容，均视为比选文件的组成部分，对比选人和比选申请人起约束作用。

6.3 比选申请人收到比选文件时，应检查页数。比选申请人发现任何页数的遗缺、任何数字或词汇模糊不清、任何词义含混或意义不清，应立即通知比选人补全或澄清。如果比选申请人未按上述内容提出要求而造成不良的后果，比选人不承担责任。比选申请人应认真审阅比选文件中所有的比选须知，如果比选申请人编制的比选申请文件不符合规定的要求，其比选申请文件将被视为不合格的比选申请文件。

6.4 比选申请人应保护比选人（发包人）免于因比选申请人（承包人）执行

本合同而引起的在著作权、专利权以及其他知识产权方面针对比选人（发包人）的第三者主张权利或索赔，如出现前述情况，由比选申请人（承包人）负责解决并承担一切赔偿责任。

6.4 比选文件及补充资料前后有矛盾的，以时间在后的为准。

7、比选文件的澄清

7.1 任何要求对比选文件提出澄清的比选申请人，应以书面形式提出。比选人对收到的任何澄清要求，将以书面形式（或发传真）给比选申请人，若以传真发出的，比选申请人应立即书面回函通知比选人，确认已收到该文件。

（三）比选申请文件的编制

8、比选申请文件的语言

比选申请文件及比选人与比选申请人之间与比选有关的函件和文件均应使用汉语言文字。

9、比选申请文件的组成

9.1 比选申请文件（正本一份，副本贰份，电子文档一份（已盖章的正本文件扫描件）（U 盘形式）；

9.2 比选申请人的比选申请文件内容见第五章《比选申请文件格式》。

10、比选申请文件格式

比选申请文件至少应包括本须知第 9 条的全部内容，比选申请人提交的比选申请文件应当使用比选文件所提供的比选申请文件全部格式和顺序（表格可以按同样格式扩展）。

11、比选申请报价

11.1 本项目报价实行一次性报价。

11.2 比选申请人的比选报价应是比选文件所确定的比选范围内的全部工作内容的价格及相应服务费（含税费）。

11.3 中选人最终结算的费用不得高于最高限价。

12、比选货币

本工程比选报价采用的币种为人民币。

13、比选有效期

比选文件在本须知规定的比选截止日期之后 60 个日历天内有效。

14、比选保证金

详见须知前附表。

15、比选申请文件的份数和签署

15.1 比选申请人应准备一份正本和贰份副本，在每一份比选申请文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

15.2 比选申请文件正本和副本须打印并按比选文件的规定由比选申请人法定代表人或经正式授权的比选代理人签字。比选申请人如由代理人签字须随比选申请文件递交法定代表人授权书。

15.3 除比选申请人对错处作必要修改外，比选申请文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署比选申请文件人签字。

15.4 不接受电话、传真及电子邮件形式的比选申请文件。

15.5 比选申请文件应该胶装。

（四）比选申请文件的提交

16、比选申请文件的密封

16.1 比选申请人应将比选文件正本和副本一起密封，在密封处加盖比选申请人公章。

16.2 在比选申请文件密封袋上均应标注：

比选人：
项目名称：

比 选 申 请 文 件

比选申请人：

16.3 如果未按上述规定进行密封，比选申请人的比选申请文件将不被接受。

17、比选申请文件的递交和截止时间

17.1 比选申请文件递交的截止时间见本须知前附表规定。

17.2 比选人可按照本须知的规定以补充通知的方式，酌情延长递交比选文件的截止时间。在此情况下，比选申请人的所有权利和义务以及比选申请人受制约的截止时间，均以延长后新的比选截止时间为准。

17.3 到比选截止时间止，比选人收到的比选申请文件少于3个的，比选人将依法重新组织比选。

17.4 比选人将拒绝接受任何晚于递交比选申请文件截止时间递交的比选申请文件。

（五）开选

18、开选

18.1 比选人将于比选截止时间的同一时间开选。

18.2 未按规定提交的比选申请文件将不予开封，作为无效比选申请文件。

18.3 开选会由比选代理机构组织，由比选申请人代表检查比选申请文件密封情况，经确认密封完好后，由评选组人员拆封，开始评选。

19、比选申请文件的有效性

19.1 比选申请文件出现下列情形之一的，应当作为无效比选申请文件，不得进入评选：

19.1.1 未按照比选文件的要求予以密封的；

19.1.2 比选申请文件要求盖鲜章，比选申请文件未按比选文件规定加盖比选申请人公章及由法人代表人或授权代理人签字或盖章的，由授权代理人签字或盖章、但授权代理人没有有效的委托书的；

19.1.3 比选申请文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

(六) 评选

20、评选小组与评选

20.1 评选小组由比选人参考国家相关法律法规组建，负责评选活动。

20.2 整个评选过程采用保密方式进行。

21、评选过程的保密

21.1 开选后，直至授予中选人合同为止，凡属于对比选申请文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中选候选人的推荐情况，与评选有关的其他任何情况均严格保密。

21.2 在比选申请文件的评审和比较、中选候选人推荐以及授予合同的过程中，比选申请人向比选人和评选小组施加影响的任何行为，都将会导致其比选被拒绝。

21.3 中选人确定后，比选人不应对未中选人就评选过程以及未能中选原因做出任何解释。未中选人不得向评选小组组成人员或其它有关人员询问评选过程的情况和索取资料。

22、比选申请文件的澄清

22 为了有助于比选申请文件的审查、评价和比较，评选小组有权要求比选申请人对比选申请文件中含义不明确的内容等作出澄清。澄清问题的答复作为比选申请文件的组成部分。

23、比选申请文件的初步评审

23 初评主要为比选申请文件的符合性评审，只有通过符合性评审的比选申请文件，才能进入下一阶段的评审。

24、附件：评选方法和标准

25.1 本项目采用综合评估法进行评选。

评选分为资格性审查、符合性审查、详细评审三部分。只有通过资格性审查、符合性审查的比选申请人才能进入详细评审的综合评审。

本工程评选以百分制计分，评选人员对各项目逐项评定计分，满分 100 分。评选工作由比选人依法组建的评选委员会组织进行。本次评选小组成员人数由 3

人以上（含 3 人）单数组成，评选小组组长由评选小组成员推举产生，主持整个评选工作，与评选小组其他成员有同等的表决权。

本工程评选结果的确定：

根据评选委员会的评审结果，按综合得分由高至低的前一至三名比选申请为中选候选人。以排名第一的中选候选人为中选人（如果两个比选申请综合得分相同，取比选价格低者）。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力因素提出不能履行合同，比选人可确定排名第二的中选候选人为中选人，依此类推。

附：资格性审查标准和量化评分标准、评分依据

资格性审查标准

序号	审查内容	是否通过审查（填写“是”或“否”）
1	营业执照合法有效是否满足比选文件要求	
2	业绩要求是否满足比选文件要求	
3	信誉要求是否满足比选文件要求	
4	联合体要求是否满足比选文件要求	
5	与比选人存在利害关系是否满足比选文件要求	
6	结论	

符合性审查标准

序号	审查内容	是否通过审查（填写“是”或“否”）
1	服务期是否满足比选文件要求	
2	服务要求是否满足比选文件要求	
3	比选申请文件签字或盖章是否符合比选文件要求	
4	比选申请文件内容是否不全或关键字迹是否模糊、无法 辨认	
5	比选申请人的报价是否高于比选最高限价	
6	比选申请文件是否附有比选人不能接受的条件	
结论（应填写“通过”或“不通过”）		

注：1、表格中打“√”表示满足，“×”表示不满足，结论及“通过”和“不通过”；

2、有任意一个“×”，表示结论“不通过”。

量化评分标准、评分依据

详细评审因素与评分值					评分标准
序号	评审维度	评审维度分值	评审因素	分值	
1	比选申请报价	70分	比选申请报价	70分	<p>报价得分：</p> <p>(1) 评审价=通过初步评审的比选申请人中比选申请函中的比选申请报价。</p> <p>(2) 比选申请报价不参加评标基准价计算的情形：</p> <p>若比选人发现比选申请文件出现以下任一情形，其比选申请报价将不参与评标基准价的计算：</p> <p>a. 未在比选申请函上填写比选申请报价；</p> <p>b. 比选申请报价超出比选人公布的最高投标限价；</p> <p>c. 比选申请报价低于比选人公布的最高投标限价的 85%（不含 85%）。</p> <p>(3) 评标基准价的确定（一次平均法）</p> <p>将所有满足参与评标基准价计算条件的比选文件的评审价进行算术平均，以该算术平均值作为评标基准价，即：评标基准价=所有确定参与评标基准价计算的比选申请文件的评审价的算术平均值。</p> <p>当所有比选申请报价均低于标段最高投标限价的 85%，按照标段最高投标限价的 85%作为评标基准价。</p> <p>每高 1%扣 0.5 分，每低 1%扣 0.25 分，扣完为止。不足 1%按直线插入法计。计算结果保留两位小数。</p>
2	企业业绩	15分	企业业绩	15分	<p>满足基本资格要求中的业绩即：近 3 年（2021 年 1 月 1 日至今，以合同签订时间为准）完成 1 个材料供应等相关业绩，得 9 分；每增加一个类似业绩得 3 分；本项最高得 15 分</p>

详细评审因素与评分值					评分标准
序号	评审维度	评审维度分值	评审因素	分值	
3	服务要求	15分	服务方案的全面性	5分	对项目是否能够准确理解、思路清晰；对项目过程中各节点要求的材料能够按质按量的供应，控制方案是否详细且可靠；以上内容全优得4-5分、良好得3-3.9、一般得2-2.9分、差得0.1-1.9分，不提供不得分。
			服务工作小组架构	5分	项目机构设置情况是否合理、服务质量、服务期保障和组织措施等实施是否切实可行、合理合规；以上内容全优得4-5分、良好得3-3.9、一般得2-2.9分、差得0.1-1.9分，不提供不得分。
			服务承诺	5分	服务承诺详细、具体，满足用户要求且优于其他比选申请人服务承诺，能够快速、及时响应地方发现的疑难问题，后续保障措施健全。后续缺陷责任期的内容及材料更换的相应措施健全。以上内容全优得4-5分、良好得3-3.9、一般得2-2.9分、差得0.1-1.9分，不提供不得分。
技术建议书的分值以计算的平均值为准					
比选申请人综合得分		综合得分=1+2+3			

(七) 合同的授予

25、合同授予标准

25.1 本项目将授予能够最大限度满足比选文件中规定的各项综合评价标准的比选申请人。

26、比选人接受和拒绝任何或所有比选的权利

26.1 比选人在授予比选申请人合同时保留调整部分合同项目的权力。

26.2 比选人不保证最低报价的比选申请人获得合同。

26.3 比选人对未获得合同的比选申请人，将不做任何解释。

27、中选通知书

27.1 中选人确定后，比选人将向中选人发出中选通知书。

28、合同协议书的签定

28.1 比选人与中选人在中选通知书发出之日起 30 日内，将按照比选文件和中选人的比选申请文件签定承包合同。

28.2 中选人如不按本须知第 28.1 条的规定与比选人签定合同，则比选人将有充分的理由废除授标。

29、履约保证金

29.1 详见须知前附表第 16 条规定。

第三章 项目概述及服务要求

一、项目概述

- 1、服务范围：为川高公司纪检谈话室标准化改造装修项目提供材料供应，包含清单中明确的材料，还包含材料使用的配套材料。。
- 2、服务期限：施工工期+缺陷责任期。
- 3、服务要求：满足合同要求，供应的材料必须满足国家强制规定；清单中未明确规格型号的材料，以甲方现场下发的委托单为准。

二、货物清单：

总说明

工程名称：川高公司纪检谈话室标准化改造装修项目材料供应单位

第 1 页 共 1 页

1. 工程概况

建设规模：本项目位于成都市四川高速大厦 2 楼，建筑面积 69.53 平方米，使用性质为纪检谈话室。

工程特征：

计划工期：

施工现场实际情况：

自然地理条件：

环境保护要求：

2. 工程招标和专业工程发包范围：根据甲方要求，按照施工图纸及材料清单提供本工程所需的材料及设备。

3. 工程量清单编制依据

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求：满足设计及规范要求。

5. 其他需要说明的问题：

不含税材料价格包含材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费、检验试验费、材料包装费，货到现场的卸货费以及正常范围内的损耗。

投标人投标报价不得超过比选控制价，且每单项工程量清单不含税综合单价不得超过比选控制价中的对应单价，否则做废标处理。

建设项目比选控制价汇总表（材料）

工程名称： 川高公司纪检谈话室标准化改造装修项目材料供应单位

序号	单项工程名称	工程规模 69.53m ²		材料费		
		单方指标（元/m ² ）	计量单位	不含税主材费（元）	税金（元）	含税合计
1	单项工程 1		平方米			
2	建筑与装饰工程	2223.33	平方米	136803.77	17784.49	154588.26
3	安装工程	1222.70	平方米	75234.03	9780.42	85014.45
4	弱电工程	4237.80	平方米	260755.93	33898.27	294654.20
合 计				472793.73	61463.18	534256.91

比选控制价-建筑与装饰工程材料

工程

名

称： 川高公司纪检谈话室标准化改造装修项目材料供应单位【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	特征描述	数量	不含税单价 (元)	不含税总价 (元)	备注
1	聚乙烯棉防撞面板	m2	专用聚乙烯棉防撞墙板	232.32	140.00	32524.80	
2	阻燃木工板 15mm	m2	15mm 厚阻燃板	601.778	35.00	21062.23	
3	软包钢制防撞隔音门	m2	成品钢制软包防撞隔音门(含拉手五金；电磁锁另计)	8.151	1200.00	9781.20	
4	办案人员靠椅	个	按甲方要求	6	1100.00	6600.00	
5	专用防撞地胶地板(4.5mm 厚)	m2	专用防撞地胶地板(4.5mm 厚)	58.8	180.00	10584.00	
6	成品过道内嵌储物柜	个	详设计施工图	2	1500.00	3000.00	
7	办案人员桌子	个	详设计施工图	2	2500.00	5000.00	
8	生态木吸音板	m2	生态木吸音板，详设计施工图	38.952	135.00	5258.52	
9	岩棉 100kg/m3	m2	详设计施工图	187.74	30.00	5632.20	
10	成品硅胶踢脚线	m	详设计施工图	103.95	24.00	2494.80	
11	谈话对象桌子	个	详设计施工图	2	1200.00	2400.00	
12	成品装饰造型围挡	m2	详设计施工图	38.6	110.00	4246.00	
13	轻钢龙骨 75×50	m	详设计施工图	327.204	6.50	2126.83	
14	谈话对象靠椅	个	详设计施工图	2	1200.00	2400.00	

15	实木装饰门	m2	详设计施工图	4.658	720.00	3353.76	
16	装配式U形轻钢龙骨	m2	详设计施工图	57.12	16.00	913.92	
18	9.5mm厚纸面石膏板	m2	详设计施工图	119.84	15.00	1797.60	
19	轻钢龙骨 75×40	m	详设计施工图	191.316	5.50	1052.24	
21	LOW-E镀膜10mm钢化玻璃	m2	详设计施工图	10.197	180.00	1835.46	
24	成品内嵌手纸盒	个	详设计施工图	2	245.00	490.00	
25	成品铝合金踢角线	m	详设计施工图	27.51	55.00	1513.05	
26	成品硅胶中线收口条	m	详设计施工图	63	22.00	1386.00	
27	乳胶漆面漆	kg	详设计施工图	66.546	20.00	1330.92	
28	600*600矿棉板	m2	详设计施工图	19.215	70.00	1345.05	
29	成品硅胶门套线条	m	详设计施工图	34.02	40.00	1360.80	
30	胶合板 3mm	m2	详设计施工图	85	15.00	1275.00	
31	干混地面砂浆 M20	t	详设计施工图	2.693	380.00	1023.34	
32	成品硅胶阳角收口线	m	详设计施工图	50.4	20.00	1008.00	
33	成品腻子膏 耐水性 (Y)	kg	详设计施工图	426.25	2.20	937.75	
34	9.5mm纸面石膏板	m2	详设计施工图	33.6	15.00	504.00	
36	装配式T形铝合金龙骨	m2	详设计施工图	18.666	15.00	279.99	
38	自流平面漆	kg	详设计施工图	9.52	35.00	333.20	
40	乳胶漆底漆	kg	详设计施工图	24.313	12.00	291.76	
41	定制铝合金推拉窗 (含电动百叶)	m2	详设计施工图	0.674	620.00	417.88	
42	不锈钢合页	副	详设计施工图	8	38.00	304.00	
43	硅橡胶门把手	付	详设计施工图	4	70.00	280.00	

46	自流平底漆	kg	详设计施工图	14	18.00	252.00	
51	耐候胶 304ml/支	支	详设计施工图	14	12.00	168.00	
52	结构胶 304ml/支	支	详设计施工图	7	21.00	147.00	
54	乳胶	kg	详设计施工图	20.549	4.50	92.47	
	合计					136803.77	

比选控制价-安装工程材料

工程

名

称： 川高公司纪检谈话室标准化改造装修项目材料供应单位【安装工程】

序号	名称、规格、型号	单位	特征描述	数量	不含税单价 (元)	不含税总价 (元)	备注
1	静音换气扇	台	1. 名称:静音换气扇	4	195.50	782.00	
2	成套办案用房综合控制箱	台	1. 名称、型号: 含 3KW 成套谈话用房配电箱 ALsg(含无端子外部接线、含箱内所有电气元件)、水、暖通等所有控制箱体	2	3350.00	6700.00	
3	五孔插座	套	1. 名称:五孔插座 2. 规格型号:250V 10A 3. 安装形式:嵌墙安装, 安装高度综合 4. 满足其它设计要求及施工验收规范	6	30.60	183.60	
4	JDG 管 20	m	1. 名称: 电线管 2. 材质: 碳钢 3. 规格: JDG20mm 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构明暗配 5. 满足其它设计要求及施工验收规范	170.98	8.16	1395.20	
5	WDZ-BV-2.5mm ²	m	1. 配线形式: 综合穿线 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BV-2.5mm ² 3. 敷设部位或线制: 桥架及管道敷设综合考虑, 含双色线等 4. 满足其它设计要求及施工验收规范	981.36	2.81	2757.62	

6	WDZ-BV-4mm2	m	<p>1. 配线形式：综合穿线</p> <p>2. 导线型号、材质、规格：WDZ-BV-4mm2</p> <p>3. 敷设部位或线制：桥架及管道敷设综合考虑，含双色线等</p> <p>4. 满足其它设计要求及施工验收规范</p>	68.2	4.00	272.80	
7	钢制接线盒	个	<p>1. 名称：接线盒</p> <p>2. 材质：钢质</p> <p>3. 规格：综合</p> <p>4. 安装形式：投标人根据现场实际情况综合考虑</p> <p>5. 满足其它设计要求及施工验收规范</p>	33	2.72	89.76	
8	300*300mmLED 平板灯	套	<p>1. 名称：300*300mmLED 平板灯</p> <p>2. 规格：18W</p> <p>3. 安装形式：吸顶式</p> <p>4. 满足其它设计要求及施工验收规范</p>	2	187.00	374.00	
9	300*600mmLED 平板灯	套	<p>1. 名称：300*600mmLED 平板灯</p> <p>2. 规格：18W</p> <p>3. 安装形式：吸顶式</p> <p>4. 满足其它设计要求及施工验收规范</p>	5	306.00	1530.00	
10	成套紫外线杀菌灯	套	<p>1. 名称：紫外线杀菌灯</p> <p>2. 型号、规格：2*36W</p>	2	399.50	799.00	
11	PVC-U 排水管 DN110	m	<p>1. 安装部位：综合</p> <p>2. 材质、规格：UPVC, DN110</p> <p>3. 连接形式：粘接</p> <p>4. 配套管件包含在综合单价之中，投标人综合考虑</p> <p>5. 满足其它设计要求及施工验收规范</p>	34.2	47.60	1627.92	

12	室内塑料排水管粘接管件 DN110	个	<ul style="list-style-type: none"> 1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：UPVC, DN110 3. 连接形式：粘接 4. 配套管件包含在综合单价之中，投标人综合考虑 5. 满足其它设计要求及施工验收规范 	41	28.05	1150.05	
13	PVC-U 排水管 DN50	m	<ul style="list-style-type: none"> 1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：UPVC, DN50 3. 连接形式：粘接 4. 配套管件包含在综合单价之中，投标人综合考虑 5. 满足其它设计要求及施工验收规范 	71.417	18.28	1305.50	
14	室内塑料排水管粘接管件 DN50	个	<ul style="list-style-type: none"> 1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：UPVC, DN50 3. 连接形式：粘接 4. 配套管件包含在综合单价之中，投标人综合考虑 5. 满足其它设计要求及施工验收规范 	48	13.60	652.80	
15	给水管 PPR DN25	m	<ul style="list-style-type: none"> 1. 安装部位：室内（含管道井） 2. 介质：给水-冷热水 3. 材质、规格：PPR 塑料管 DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 含压力测试、冲洗、消毒、支架、伸缩节、检查口及各类管件、透气帽、管帽、支架制作安装等综合考虑 6. 满足其它设计要求及施工验收规范 	28.448	14.28	406.24	

16	给水管 PPR DN25 管件	个	<p>1. 安装部位：室内（含管道井）</p> <p>2. 介质：给水-冷热水</p> <p>3. 材质、规格：PPR 塑料管 DN25</p> <p>4. 连接形式：热熔连接</p> <p>5. 含压力测试、冲洗、消毒、支架、伸缩节、检查口及各类管件、透气帽、管帽、支架制作安装等综合考虑</p> <p>6. 满足其它设计要求及施工验收规范</p>	34	11.56	393.04	
17	截止阀 ppr-DN32	个	<p>1. 材质：ppr-32 截止阀</p> <p>2. 规格、压力等级：给水</p> <p>3. 连接形式：电熔</p>	2	38.25	76.50	
18	成套 PU 防撞感应冷热洗手台柜	个	<p>1. 类型：成套 PU 防撞感应冷热洗手台柜</p> <p>2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求</p>	2	7500.00	15000.00	
19	PU 防撞墙排座便器	个	<p>1. 类型：成套 PU 防撞墙排座便器</p> <p>2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求</p>	2	6400.00	12800.00	
20	防眩装饰筒灯	套	<p>1. 名称：防眩装饰筒灯</p> <p>2. 安装形式：嵌入式</p>	16	68.00	1088.00	
21	机房专用空调（包含风口、风管、铜管等所有）	台	<p>1. 名称：机房专用空调（包含风口、风管、铜管等所有）</p> <p>2. 型号：按设计要求</p> <p>3. 安装形式：天棚内暗装</p>	1	5250.00	5250.00	
22	谈话室空调风管机（包含风口、风管、铜管等所有）	台	<p>1. 名称：谈话室空调风管机（包含风口、风管、铜管等所有）</p> <p>2. 型号：按设计要求</p>	2	6800.00	13600.00	

			3. 安装形式：天棚内暗装				
23	监控室空调分管机（包含风口、风管、铜管等所有）	台	1. 名称：机房专用空调（包含风口、风管、铜管等所有） 2. 型号：按设计要求 3. 安装形式：天棚内暗装	2	3500.00	7000.00	
	合计					75234.03	

比选控制价-弱电工程材料

工程
名

称： 川高公司纪检谈话室标准化改造装修项目材料供应单位【弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位		数量	不含税单价 (元)	不含税总价 (元)	备注
1	开门按钮	台	1. 304 不锈钢面板, 304 不锈钢按钮	3	30.00	90.00	
2	单口面板	个	1. 具有标签框及语音数据表示符,可供用户识别语音、数据等不同用途; 嵌入组合式, 配合 86 底盒, 安装方便, 表面隐藏螺钉孔, 美观大方, 各孔均配有专门的防尘门	8	15.50	124.00	
3	86 底盒	个	86 底盒	8	1.62	12.96	
4	插线板	个	1. 6 位 五孔	2	50.00	100.00	
5	电气配线 RVV2*1.0	m	1. RVV2*1.0	284.04	2.43	690.22	
6	电气配线 RVV3*2.5	m	1. RVV3*2.5	167.66	4.28	717.58	
7	电气配线 RVVP4*1.0	m	1. RVVP4*1.0	84.24	7.28	613.27	
8	金属软管 DN25	m	1. 直径 25	10.8	2.83	30.56	
9	理线器	个	1. 1U 标准理线架	1	93.00	93.00	
10	多媒体弱电箱	台	1. 1 路 220V 输入, 9 路 12V2A 输出	3	400.00	1200.00	
11	服务器机柜	台	1. 2000(H)*600(W)*1200(D)	1	2500.00	2500.00	
12	PDU 电源 8 位 10A	个	1. 18 位 10A	2	380.00	760.00	
13	金属桥架 200*100	m	1. 200*100; 材质 钢制 厚度 1.2mm	12.12	55.25	669.63	
14	TF 卡	块	1. TLC 晶元, 擦写次数 3000 次 2. 标称容量 64GB	2	150.00	300.00	

			<ul style="list-style-type: none"> 3. 丝印，彩包 4. Class10，UHS-I（读 90MB/s，写 45MB/s） 				
15	温湿度显示屏	台	<ul style="list-style-type: none"> 1. 显示范围：温度：-19℃ ~99℃，湿度：0% ~99% 2. 测量精度：<±1℃，湿度<±4%RH 3. 显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 	2	800.00	1600.00	
16	高清审讯主机	套	<ul style="list-style-type: none"> 1. 满足同步录音录像要求 2. 支持 6 路 400W IPC 接入或 8 路 1080p IPC 输入 3. 自带 7 寸触摸屏 4. 支持画中画配置（画面合成） 5. 支持一键审讯、一键回放、一键打点 6. 2 路 VGA 输入和 2 路 HDMI 输入 7. 2 路 HDMI 输出，1 路 VGA 输出 8. 支持全路数 H.265 编解码 9. 支持视频信息上叠加温湿度信息 10. 智能分析路数：4 路智能行为分析 11. 智能分析功能：人数异常检测、站立起身检测、攀高检测、离岗/睡岗检测、剧烈运动检测、离床检测、如厕超时检测、声强突变 8 种异常行为分析和实时报警 12. 标配 2 个 DVD 光驱，支持双光驱同步刻录 13. 支持 4 个 SATA 接口 14. 支持容量最大为 8TB 的硬盘 15. 19 英寸 3U 机箱 16. 2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 17. 8 个报警输入、4 个报警输出、2 个 RS-232、4 个 RS-485 接口、4 个 USB 接口 18. 含 2 块 8T 企业级硬盘 	2	15000.00	30000.00	

17	校时服务器	台	<p>1. 根据授时信号的强度,支持 GPS/北斗自动切换校时,可选配支持 CDMA 模块</p> <p>2. 守时能力: 精度 24 小时 < 28us</p> <p>3. 授时容量: 单端口 ≥ 7000 次/秒</p> <p>4. 标配 4 个端口 (可选 6 个端口)</p> <p>5. 高授时精度: < 5 us</p> <p>6. 授时频段: GPS 授时中心频率 1575MHz; 北斗授时中心频率 2491MHz; CDMA 授时中心频率 800MHz</p> <p>7. 电源功率 50W</p>	1	11000.00	11000.00	
----	-------	---	--	---	----------	----------	--

18	24 盘位磁盘阵列	台	<p>1. 可接入硬盘≥ 24块；不低于 64 位多核处理器，$\geq 4GB$ 内存，内存支持扩展到$\geq 256GB$，≥ 2 个千兆网口，支持增扩≥ 2 个万兆网口或≥ 4 个千兆网口</p> <p>2. 应支持 1TB、2TB、4TB、6TB、8TB 等容量硬盘，支持氦气硬盘和空气硬盘，支持硬盘交错/分时启动</p> <p>3. 支持 RAID0、1、5、6 支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；支持当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；支持智能风扇调速，支持智能 CPU 调频等功能</p> <p>4. 接入带宽$\geq 1500Mbps$，支持对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常</p> <p>5. 支持磁盘自动修复功能，当磁盘发生非物理性损坏导致读写中断等异常时，设备可自动判断磁盘损坏程度，可通过磁盘冷启动进行恢复操作，业务不中断</p> <p>6. 支持故障隔离功能，存储业务模块可存放在不同容器中，一个业务模块故障时，不影响其它业务模块，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务；支持虚拟化≥ 5 台具有同等软件能力的设备</p> <p>7. 支持硬盘体检功能，支持硬盘体检报告、磁盘深度体检与磁盘档案查看，支持图形化显示硬盘生命周期曲线、显示硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值</p> <p>8. 支持全帧索引回放，并支持下载视频文件；支持在录像文件目录损坏时重建索引、恢复录像查询；支持硬盘无螺丝安装，支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置</p> <p>9. 含 24 块 8T 企业级硬盘</p>	1	48000.00	48000.00
----	-----------	---	---	---	----------	----------

19	刻录打印一体机	台	<ul style="list-style-type: none"> 1. 盘片数: 200 2. 独立废盘桶: 有 3. 打印机数量: 1 台 (彩色喷墨, 4800dpi, 4 色) 4. 最大光驱数: 2 5. 刻录速度: 视光驱数量和光盘种类而定 6. 操作系统: Window 7/10/server 7. 应用软件: NETZON oOcean Publish 8. 通信接口: RJ-45 9. 最大功率: 150W 	1	14500.00	14500.00	
20	蓝光光驱驱动器	台	<ul style="list-style-type: none"> 1. 接口 USB2.0/USB3.0 2. 使用光盘尺寸 12cm/8cm 3. 支持盘片标准 Audio CD Videl CD CD-I CD-Extra Photo CD CD-Text CD-ROM/XA Multi-session CD BD video DVD Video 	1	800.00	800.00	
21	拾音器	台	<ul style="list-style-type: none"> 1. 拾音距离 5-200 平方 2. 音频传输距离 3000 米 3. 灵敏度 -52dB 4. 频率响应 20Hz ~ 20kHz 5. 指向特性 全向 6. 信噪比 95dB (1 米 40 dB 音源)50dB (10 米 40 dB 音源) 1KHz at 1 Pa 7. 动态范围 100dB (1KHz at Max dB SPL) 8. 最大承受音压 120dB SPL (1KHz, THD 1%) 9. 输出阻抗 200 欧姆非平衡 10. 输出信号幅度 2.5Vpp/-25db; 11. 麦克风 全向电容咪头 12. 咪头数量 单一咪头 	2	280.00	560.00	

			13. 信号处理电路 DSP 数字算法专业音频处理 14. 防水特性 室内防尘				
22	紧急报警按钮	个	1. 紧急按钮面板式（适合 86 底盒），无钉孔，86*86*32mm	2	12.75	25.50	
23	磁力锁	套	1. 上锁时 NO 输出 2. 开锁时 NC 输出 3. 最大拉力 280kg 静态直线拉力 4. 含支架	4	280.00	1120.00	
24	发卡器	台	1. 支持两个 SIM 卡尺寸的 PSAM 卡座,通过 USB 口实现同 PC 机及相关设备的连接 2. 设备符合 ISO 14443 A/B、ISO 7816 标准,读卡频率 13.56MHZ 和 125KHZ,可识别 Mifare 1 卡、CPU 卡、二代身份证卡、ID (EM) 卡等 3. 发卡过程数据采用高等级加密算法,严格保障数据通信安全 4. 工作温度满足-20℃~+60℃ 5. 设备工作电流: 0.2A 6. 应支持在线升级功能,可在线更新设备程序 7. 设备具备完善的开发接口,提供通用接口函数库,可支持多种操作系统和语言开发平台	1	700.00	700.00	
25	卡片	张	1. Ic 卡	20	17.00	340.00	
26	手持金属探测器	台	1. 电源: 标配充电电池 2. 频率: 约 25KHz 3. 电压: 9V 4. 净重: 400G (不含电池) 5. 使用温度: 使用温度: -20℃ to +55℃	2	450.00	900.00	
27	电气配线 RVV3*6	m	1. RVV3*6	63.63	12.47	793.47	

28	半球摄像机	台	<p>1. 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS</p> <p>2. 最低照度：彩色：0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)，黑白：0 Lux with IR</p> <p>3. 宽动态：120 dB</p> <p>4. 补光灯类型：红外灯</p> <p>5. 补光距离：最远可达 30 m</p> <p>6. 波长范围：850 nm</p> <p>7. 防补光过曝：支持</p> <p>8. 最大图像尺寸：1920 × 1080</p>	3	520.00	1560.00	
29	6A 类屏蔽模块	个	<p>1. 传输带宽≥250MHz，满足 1000 兆数据传输，接触针全部镀金，厚度为 50 μ (inch)、插拔寿命≥750 次，IDC 线卡镀镍，采用免工具安装，可卡接线径为 0.50~0.64mm 的铜线，重复卡接>200 次，568A/B 打线色标清晰标注，便于准确、快速地完成端接</p>	8	34.00	272.00	
30	电气配管 PC25	m	<p>1. PC25</p>	482.72	4.25	2051.56	
31	6A 类屏蔽双绞线	m	<p>1. 超六类屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足 1000 兆数据传输，采用中心十字架结构；铜芯材料采用优质 TR 实芯裸铜导体，铜线直径≥0.57mm，满足线规 23AWG；绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.235mm，护套材料采用优质 PVC 料，厚度为 0.6±0.05mm；铜缆外径为 φ6.3±0.1mm</p>	321.3	3.06	983.18	
32	6A 类屏蔽跳线	条	<p>1. 传输带宽≥250MHz，满足 1G 数据传导，RJ45 水晶头，屏蔽结构；具有防止松动、自锁、插拔灵活的功能，接点镀金厚度为 50 μ (inch)，插拔寿命>1000 次；3 米</p>	20	50.00	1000.00	
33	门禁配电箱	台		1	1450.00	1450.00	
34	6KVA UPS 主机	台	<p>1. 6KVA</p>	1	5800.00	5800.00	
35	铅酸蓄电池 12V65AH	只	<p>1. 12V65AH 免维护铅酸电池，后备 120 分钟</p>	16	700.00	11200.00	

36	特写摄像机	台	<p>1. 400 万 1/2.8" CMOS</p> <p>2. 支持高清网络、HD-SDI 信号同时输出</p> <p>3. 高清网络视频输出：2560×1440@25fps/30fps</p> <p>4. HD-SDI 视频输出：1080P@25fps</p> <p>5. 支持 485 接入温湿度显示屏</p> <p>6. 并以 OSD 形式叠加温度、湿度信息</p> <p>7. 4 倍光学变倍 16 倍数字变倍</p> <p>8. 支持采用 H.265、H.264 视频编码标准</p> <p>9. 音频编码支持 AAC 48kHz 音频采样率</p> <p>10. 支持超低照度彩色：0.005Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)水平及垂直范围：水平 350° 监控无死角；垂直 0° -90° 键控速度：水平 0.1° -60° /s；垂直：0.1° -50° /s；速度可设</p> <p>11. 防护等级 IP66</p> <p>12. 防暴等级 IK10</p>	4	1480.00	5920.00	
----	-------	---	---	---	---------	---------	--

37	广角摄像机	台	<p>1. 支持最大分辨率可达 2560×1920</p> <p>2. 摄像机镜头≤1.85mm，水平视场角不小于 172°，垂直视场角不小于 130°</p> <p>3. 最低照度彩色：0.005lx，黑白：0.001lx。4. 需支持三码流技术，主码流最高 2560x1920@25fps，子码流最高 704x576@25fps，第三码流最高 704x576@25fps</p> <p>4. 红外补光不小于 20 米</p> <p>5. 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 1/2</p> <p>6. 支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型</p> <p>7. 内置双 MIC，支持双 MIC 噪声过滤；对讲过程中，可过滤稳态噪声</p> <p>8. 设备支持镜头矫正功能，可通过网页客户端开启/关闭镜头矫正功能，可设置矫正强度</p> <p>9. 支持 9 种行为分析：攀高、起身、关注区域目标消失超时、人数异常、离岗、关注区域滞留、静坐、重点人员起身、站立起身。支持配置每种行为的名称、报警布防时间段、报警联动类型、检测区域。检测区域可设置为多边形，最多不超过 10 条边</p> <p>10. 需支持本地 SD 卡存储，最大支持 256G</p> <p>11. 设备内置≥1 颗 GPU 芯片、≥2 个麦克风、≥1 个扬声器，具有≥1 个 RJ45 网络接口、≥1 个 CVBS 接口、≥2 个音频输入接口、≥1 个音频输出接口、≥1 个 RS485 接口、≥2 个报警输入接口、≥2 个报警输出接口</p> <p>12. 支持不低于 IP67 防尘防水等级，IK10 碰撞防护等级</p>	4	1445.00	5780.00
----	-------	---	--	---	---------	---------

38	刷卡密码门禁一体机	套	<p>1. 采用最新一代触摸式蓝光显示按键及个性门铃按钮设计，外型轻薄、造型时尚</p> <p>2. 采用 2.8 寸图文型液晶显示屏显示时间、日期、星期等信息，可设置读卡时显示名字、卡号</p> <p>3. 支持 TCP/IP 有线和无线 WiFi 联网（仅 DS-K1T105AM、DS-K1T105AE），同时支持海康 ISUP5.0、Ehome4.0 协议，可实现跨网通讯</p> <p>4. 支持存储 10 万笔合法卡号、10 万个密码和 30 万笔事件记录</p> <p>5. 支持刷卡、密码、刷卡+密码等多种认证方式</p> <p>6. 支持通过 RS485 或者韦根（w26/w34）对接门禁主机，当读卡器使用（指纹一体机需要单独接网线连接平台，实现人员卡片权限等下发）；还可通过 RS485 接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开</p> <p>7. 支持外接一台 RS485 通讯或者韦根（w26/w34）通讯的副读卡器</p> <p>8. 支持脱机运行，支持单机操作管理，可查询刷卡记录，且操作具有语音提示</p> <p>9. 支持支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警</p>	3	833.00	2499.00	
----	-----------	---	---	---	--------	---------	--

39	谈话综合管理平台	套	<p>1. 包括走读管理、医疗保障、视频监控、后勤保障、系统管理五大模块</p> <p>2. 走读管理：支持走读申请，根据谈话室状态，用户发起谈话室使用申请。支持走读审批，分管部门对谈话室使用申请信息进行审核同意。支持谈话室分配，分管部门对审核通过的谈话室使用申请进行房间分配管理。支持录像下载，下载任务提醒，用户下载次数统计</p> <p>3. 医疗保障：支持走读体检，谈话对象入场、离场体检信息登记，用药情况登记。支持药品管理，建立药品目录，登记药品库存，药品明细查询，库存损耗、用药自动扣减管理。支持医护人员交接班管理，详细记录驻点医护人员入场、离场情况</p> <p>4. 视频监控：支持实时预览，用户分权限查询谈话室实时录像。支持录像回放，用户分权限查询回放录像，下载录像</p> <p>5. 后勤保障：支持设备运维，24 小时监测摄像头、审讯主机核心业务设备以及后台服务器等不同类型设备的运行状态。支持设备管理，对谈话区域安装的摄像头、审讯主机、终端等核心设备进行基础信息维护管理</p> <p>6. 系统管理：支持组织机构，录入组织机构和下级业务部门，实现业务部门和部门人员的逐级授权管理，以及业务跨部门之间的系统协作。支持人员管理，人员实名制登记。支持用户管理，给用户分配系统访问账号。支持权限管理，提供统一用户及授权管理服务，实现用户权限认证。支持房间管理，对谈话区域的房号、房间类型进行维护管理。支持系统日志，监视系统中发生的事件，对用户操作进行审计，记录用户名、登录 IP、操作内容、操作时间等信息，支持日志查询和导出</p> <p>7. 授权房间数：2 个</p>	1	42000.00	42000.00
----	----------	---	--	---	----------	----------

40	综合安防管理平台	套 1. 支持统一管理视频监控、一卡通、车辆管控、报警检测、综合管控等应用，实现安防系统的智能化应用及统一集成化管理 2. 最大支持监控点管理容量≥100000 路，最大支持用户≥10000 个，支持并发在线用户≥1000 个；本次项目配置授权路数要求：监控≥100 路、门禁≥100 路、报警点≥100 个，支持智能行为分析设备接入，并且联动平台进行视频弹窗以及前端警灯告警 3. 支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户 IP 绑定，指定 IP 地址用户才能登陆平台；支持 BS、CS 客户端以及 IOS、Android 移动端应用 4. 支持自动在 1/4/6/7/9/16/24 画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示，预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等 5. 支持门禁设备接入、管理和控制，支持门禁权限配置和下发，支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式 6. 支持业务应用组件化，各组件独立运行维护、独立安装或卸载，支持部署组件（服务）到服务器集群，支持集群管理，支持系统分布式、负载均衡等技术，支持多级架构进行系统平台规模扩展，支持开放 API 接口给第三方系统对接 7. 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持不少于最近七日的用户活跃数统计，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看，支持统计服务器在线率及各服务器在线详情 8. 支持不同色彩展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近 7 天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 9. 支持系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持	1	15000.00	15000.00	
----	----------	--	---	----------	----------	--

		<p>对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP 地址、状态、未处理告警数、CPU 使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等</p> <p>10. 支持对服务的参数配置进行查询、查看、修改、下发，支持告警策略配置启用、查看、修改、设置，支持集群信息查看、添加、删除，支持授权查看管理、导入、移除授权文件；支持在线授权激活、离线授权激活</p> <p>11. 支持查看视频设备、门禁设备、停车场出入口设备、可视对讲设备、梯控设备、报警设备、消防设备、安检设备、其他类型设备的设备接入的情况和在离线信息展示，支持查看监控点、门禁点、报警防区、IO 通道等通道资源接入情况</p> <p>12. 支持在预览监控点画面时进行一键上墙、云台控制、语音对讲，支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加，支持录像回放和录像下载权限分离，支持为用户分配是否具有录像下载权限</p> <p>13. 支持全景摄像机，实现 360 度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测</p> <p>14. 支持配置级联点位录像计划，支持级联点位抓图计划配置、图片查询和手动抓图，图片查询支持批量下载，支持配置批量下载图片数量上限</p> <p>15. 支持门禁权限自动下发更新数据到设备，支持人脸建模的批量下发，支持全量下发和增量下发，支持可设置门禁权限为长期有效，支持门禁权限手动冻结、解冻，支持自动清理一定时间范围未使用的门禁权限</p> <p>16. 支持通过虹膜门禁一体机、虹膜录入仪完成虹膜采集，支持人员虹膜权限下发</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>17. 支持查看和导出人员通道事件，至少包括尾随通行、反向闯入、外力冲撞、翻越、通行超时事件</p> <p>18. 支持访客条码、二维码、身份证、IC卡、人脸等多种介质授权通行门禁、可视对讲、梯控、停车场，支持联动开通智能柜、消费权限，支持访客身份证人证合一验证</p> <p>19. 支持入侵报警设备子系统状态展示、布/撤防、批量布/撤防、消警、报警防区展示、布/撤防、旁路、旁路恢复等操作；支持获取报警主机的防区及扩展防区信息，支持对扩展防区进行布防、撤防、旁路、旁路恢复操作，支持接收扩展防区的上报事件</p> <p>20. 支持报警事件分流管理，当处理人超时未处理报警事件时能自动转其他用户处理，支持批量处理报警事件并记录处理意见，处理单个报警事件时可选预置处理意见实现快速处理，支持转其他用户处理</p> <p>21. 支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线</p> <p>22. 支持上传图片并识别图片中人脸、人体和车辆，支持选择人脸、人体和车辆搜索符合目标的抓拍记录并展示轨迹；支持将抓拍记录中的人脸加入人脸分组进行一键布防，加入人脸分组时支持检测分组中是否已有相似人脸及相似度，如有相似人脸则进行提示并可选择是否加入</p> <p>23. 支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警；支持高频人员识别，支持查看高频人员出现的次数、抓拍时间、抓拍点、人脸抓拍图、抓拍原图、人脸轨迹等，并将人员加入分组进行一键布控</p> <p>24. 支持接入行为分析服务器，接收行为分析事件并进行联动，行为分析事件包括：穿越警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊、停车、物品遗留、物品拿取、快速移动、疑似肢体冲突、人群聚集、突然倒地、起身、折线攀高、离岗、剧烈运动、玩手机检测、人数异常检测、</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>声强突变检测</p> <p>25. 支持开启自动发现，支持通过交换机设备 IP、协议信息发现获取网络中的资源，支持重新发现，支持对发现的资源进行区域绑定，支持查看拓扑页面中的资源告警和线路告警，支持对告警进行处理</p> <p>26. 支持对拓扑图进行编辑操作，包括拓扑布局修改、拓扑节点搜索、拓扑路线编辑，支持查看监控点到服务器之间的网络连接和流量情况</p> <p>27. 支持 IPv6 网络适配，支持 IPv6 环境下部署、平台访问和业务应用实现</p>				
41	应用服务器	台	<p>1. 2U 双路机架式服务器</p> <p>2. 配置 1 颗 X86 Intel Xeon CPU，单颗 CPU 2.9GHz 16 物理核心</p> <p>3. 配置 128GB DDR4 ，支持 16 个内存插槽，支持内存 ECC 保护、内存镜像、内存热备</p> <p>4. 支持 12 个前置热插拔硬盘，支持 SAS/SATA/SSD 硬盘</p> <p>5. 板载高端双口千兆网卡，支持 NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性</p> <p>6. 配置热插拔铂金 1+1 冗余电源，单个电源功率 550W</p> <p>7. BIOS 中文界面支持 BIOS 中英文界面</p> <p>8. 安全可支持 TPM 安全模块</p> <p>9. 配置 4TB SATA 硬盘</p>	2	20000.00	40000.00	
42	24 口接入交换机	台	<p>1. 10/100/1000M 电口\geq24 个、万兆 SFP+光口\geq4 个，电源接口前置</p> <p>2. 交换容量\geq430Gbps，包转发率\geq120Mpps</p> <p>3. MAC 地址缓存能力\geq16K</p> <p>4. 支持多虚一功能，可达到 16 设备虚 1，纵向虚拟化（MVST）功能</p> <p>5. 支持 ERPS（G.8032）协议，ZTP 零配置开局等功能</p> <p>6. 支持终端脆弱性扫描</p> <p>7. 设备经过漏洞扫描软件测试后，不存在高危漏洞</p>	1	3000.00	3000.00	

			8. 支持 DHCP SERVER, 支持静态路由、RIPV1/V2 动态路由				
43	16 口接入交换机	台	1. 10M/100M/1000M 电接口 \geq 16, 千兆光接口 \geq 4 2. 电接口均支持 POE, POE+供电 3. 交换容量 \geq 128Gbps, 包转发率 \geq 30Mpps 4. 支持 4K 个 VLAN, 支持 QINQ, 支持 STP/RSTP/MSTP 5. 支持用户权限/身份认证、端口安全、端口限速、端口监控、地址过滤认证等多种安全策略; 支持 IP、MAC、ARP 等元素的绑定 6. 平均无故障时间 \geq 10 万小时, 需提供官方网站截图证明 7. 支持 console, SSH 管理, telnet 远程管理, WEB, SNMPV1/V2/V3、RMON、syslog	2	2000.00	4000.00	
	合计					260755.93	

第四章 合同主要条款

川高公司纪检谈话室标准化改造装修项目材料及设备 采购合同

合同编

号:

甲方（买受方）:

乙方（出卖方）:

项目名称:

依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循诚实信用、平等、自愿、公平的原则，双方经协商一致特签订本合同。

第一条 甲方向乙方购买川高公司纪检谈话室标准化改造装修项目施工涉及相关主材、设备，材料、设备名称、数量、参数如下表所列，具体以项目发包人提供施工图为准。施工图以内涉及到的材料、设备费用全部包含在本次合同暂定金额内:

序号	材料名称	规格型号	单位	单价	数量	总价	备注
1							
2							
3							
总金额合计小写							
总金额合计大写							

备注：1、以上数量暂定，结算最终以实际收货数量为准。

2、若有新增材料，结算单价由甲乙双方共同确认价格为准。

第二条 乙方的产品必须符合国家标准，还应符合施工图设计标准。除此之外，乙方提供的产品还应是所代表品牌厂商出品的、全新的、包装完好的、符合国家有关质量、安全、环保标准的原装设备，符合国家法定检测机构规定的认证标准，而且不受任何第三方关于知识产权方面的任何侵权索赔。

第三条 乙方提供的产品应包括原厂配置的产品技术资料、使用说明书、出厂合格证、有效的保修单证和说明书中要求配置的各项配件。未经甲方书面同意，所有产品必须运到交付现场后才能拆封。双方约定:

1、包装标准和包装物的供应回收：_____ /

2、随机的配件工具数量及供应办法：_____ /

第四条 产品的交货日期以甲方书面通知为准。

第五条 乙方对产品的交付，双方约定：

1、交付地点：乙方送货到甲方指定地点。

2、运输方式：产品运输方式由乙方自行负责，乙方按甲方要求，将货物及时送至甲方指定地点。

3、交付现场负责卸货方：卸货由乙方负责，并按照甲方要求有序堆放。

4、安装与调试：由乙方负责。

第六条 甲方对产品的验收，双方约定：

1、在验收过程中，如果发现产品的品种、型号、规格、质量、安装与调试或乙方对产品的交付等不符合约定，甲方有权拒收；若因此导致的一切后果，均由乙方承担全部责任。

2、甲方接收产品应当在交付凭证上签名合法有效签名，甲方指定项目人员_____签名验收。未经甲方指定人员签名验收，均视为乙方未向甲方交付产品。甲方指定签收人无权变更产品规格、价格、质量标准等合同约定内容。

3、标的物所有权自乙方交货时起转移给甲方。甲方正式签名验收并接受产品前，产品的毁损、灭失风险由乙方承担。负责产品运输、装卸、安装或调试一方应当妥善处理，并承担由此产生的运输、人工及安全等全部费用及责任。

第七条 乙方提供产品的质量保证期为2年，自交付甲方验收合格并且开始正式使用之日算起。在产品的质量保证期内，若甲方发现产品有质量方面的问题，可以向乙方提出书面异议，并有权拒付该部分产品的货款。乙方在接到甲方提出的异议后，应在48小时内到达产品使用现场负责解决处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。在质保期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责解决并承担一切费用。

第八条 甲方按下列方式向乙方支付产品货款：

1、甲方验收合格并完成结算办理，乙方开具等额增值税专用发票给甲方，待甲方工程验收后30个工作日内，向乙方支付合同最终金额的95%。

3、2年质量保证期满后并无任何质量问题后30个工作日内，向乙方支付合同最终金额的5%。

4、乙方收款账户开户行为：

户名：

账号为：

乙方若需变更收款帐号或收款方式的，应书面告知甲方。乙方在甲方付款前3个工作日应当向甲方提供符合法律规定且甲方认可的增值税专用发票，否则甲方有权暂时拒付。若乙方所交产品需要核实结算，则需要甲方、乙方共同签名书面结算凭据后甲方再开始付款。

第五章 比选申请文件格式

川高公司纪检谈话室标准化改造装修项目 材料及设备采购

比选申请文件

比选申请人：

2024 年 月 日

比选申请文件目录

- 一、 比选申请函
- 二、 法定代表人身份证明书
- 三、 法定代表人授权委托书
- 四、 比选申请人资格信息
- 五、 项目管理机构组成表
- 六、 比选申请人承揽业绩情况表
- 七、 服务方案
- 八、 其它

总 说 明

工程名称： 川高公司纪检谈话室标准化改造装修项目材料供应单位

第 1 页 共 1 页

1. 工程概况

建设规模：本项目位于成都市四川高速大厦 2 楼，建筑面积 69.53 平方米，使用性质为纪检谈话室。

工程特征：

计划工期：

施工现场实际情况：

自然地理条件：

环境保护要求：

2. 工程招标和专业工程发包范围：根据甲方要求，按照施工图纸及材料清单提供本工程所需的材料及设备。

3. 工程量清单编制依据

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求：满足设计及规范要求。

5. 其他需要说明的问题：

不含税材料价格包含材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费、检验试验费、材料包装费，货到现场的卸货费以及正常范围内的损耗。

投标人投标报价不得超过招标控制价，且每单项工程量清单不含税综合单价不得超过招标控制价中的对应单价，否则做废标处理。

建设项目比选申请报价汇总表（材料）

工程名称： 川高公司纪检谈话室标准化改造装修项目材料供应单位

序号	单项工程名称	材料费		
		不含税主材费（元）	税金（元）	含税合计
1	单项工程 1			
2	建筑与装饰工程			
3	安装工程			
4	弱电工程			
合 计				

建筑与装饰工程材料

工程
名

称： 川高公司纪检谈话室标准化改造装修项目材料供应单位【建筑与装饰工程】

序号	名称、规格、型号	单位	特征描述	数量	不含税单价 (元)	不含税总 价(元)	备注
1	聚乙烯棉防撞面板	m2	专用聚乙烯棉防撞墙板	232.32			
2	阻燃木工板 15mm	m2	15mm 厚阻燃板	601.778			
3	软包钢制防撞隔音门	m2	成品钢制软包防撞隔音门(含拉手五金；电磁锁另计)	8.151			
4	办案人员靠椅	个	按甲方要求	6			
5	专用防撞地胶地板(4.5mm 厚)	m2	专用防撞地胶地板(4.5mm 厚)	58.8			
6	成品过道内嵌储物柜	个	详设计施工图	2			
7	办案人员桌子	个	详设计施工图	2			
8	生态木吸音板	m2	生态木吸音板，详设计施工图	38.952			
9	岩棉 100kg/m3	m2	详设计施工图	187.74			
10	成品硅胶踢脚线	m	详设计施工图	103.95			

11	谈话对象桌子	个	详设计施工图	2		
12	成品装饰造型围挡	m2	详设计施工图	38.6		
13	轻钢龙骨 75×50	m	详设计施工图	327.204		
14	谈话对象靠椅	个	详设计施工图	2		
15	实木装饰门	m2	详设计施工图	4.658		
16	装配式U形轻钢龙骨	m2	详设计施工图	57.12		
18	9.5mm厚纸面石膏板	m2	详设计施工图	119.84		
19	轻钢龙骨 75×40	m	详设计施工图	191.316		
21	LOW-E镀膜10mm钢化玻璃	m2	详设计施工图	10.197		
24	成品内嵌手纸盒	个	详设计施工图	2		
25	成品铝合金踢角线	m	详设计施工图	27.51		
26	成品硅胶中线收口条	m	详设计施工图	63		
27	乳胶漆面漆	kg	详设计施工图	66.546		
28	600*600矿棉板	m2	详设计施工图	19.215		
29	成品硅胶门套线条	m	详设计施工图	34.02		

30	胶合板 3mm	m ²	详设计施工图	85		
31	干混地面砂浆 M20	t	详设计施工图	2.693		
32	成品硅胶阳角收口线	m	详设计施工图	50.4		
33	成品腻子膏 耐水性 (Y)	kg	详设计施工图	426.25		
34	9.5mm 纸面石膏板	m ²	详设计施工图	33.6		
36	装配式 T 形铝合金龙骨	m ²	详设计施工图	18.666		
38	自流平面漆	kg	详设计施工图	9.52		
40	乳胶漆底漆	kg	详设计施工图	24.313		
41	定制铝合金推拉窗 (含电动百叶)	m ²	详设计施工图	0.674		
42	不锈钢合页	副	详设计施工图	8		
43	硅橡胶门把手	付	详设计施工图	4		
46	自流平底漆	kg	详设计施工图	14		
51	耐候胶 304ml/支	支	详设计施工图	14		
52	结构胶 304ml/支	支	详设计施工图	7		
54	乳胶	kg	详设计施工图	20.549		

		合计						
--	--	----	--	--	--	--	--	--

安装工程材料

工程名称： 川高公司纪检谈话室标准化改造装修项目材料供应单位【安装工程】

序号	名称、规格、型号	单位	特征描述	数量	不含税单价(元)	不含税总价(元)	备注
1	静音换气扇	台	1. 名称:静音换气扇	4			
2	成套办案用房综合控制箱	台	1. 名称、型号: 含 3KW 成套谈话用房配电箱 ALsg(含无端子外部接线、含箱内所有电气元件)、水、暖通等所有控制箱体	2			
3	五孔插座	套	1. 名称:五孔插座 2. 规格型号:250V 10A 3. 安装形式:嵌墙安装, 安装高度综合 4. 满足其它设计要求及施工验收规范	6			
4	JDG 管 20	m	1. 名称: 电线管 2. 材质: 碳钢 3. 规格: JDG20mm 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构明暗配 5. 满足其它设计要求及施工验收规范	170.98			
5	WDZ-BV-2.5mm ²	m	1. 配线形式: 综合穿线 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BV-2.5mm ² 3. 敷设部位或线制: 桥架及管道敷设综合考虑, 含双色线等 4. 满足其它设计要求及施工验收规范	981.36			

6	WDZ-BV-4mm ²	m	1. 配线形式：综合穿线 2. 导线型号、材质、规格：WDZ-BV-4mm ² 3. 敷设部位或线制：桥架及管道敷设综合考虑，含双色线等 4. 满足其它设计要求及施工验收规范	68.2			
7	钢制接线盒	个	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢质 3. 规格：综合 4. 安装形式：投标人根据现场实际情况综合考虑 5. 满足其它设计要求及施工验收规范	33			
8	300*300mmLED 平板灯	套	1. 名称：300*300mmLED 平板灯 2. 规格：18W 3. 安装形式：吸顶式 4. 满足其它设计要求及施工验收规范	2			
9	300*600mmLED 平板灯	套	1. 名称：300*600mmLED 平板灯 2. 规格：18W 3. 安装形式：吸顶式 4. 满足其它设计要求及施工验收规范	5			
10	成套紫外线杀菌灯	套	1. 名称：紫外线杀菌灯 2. 型号、规格：2*36W	2			
11	PVC-U 排水管 DN110	m	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：UPVC, DN110 3. 连接形式：粘接 4. 配套管件包含在综合单价之中，投标人综合考虑	34.2			

			5. 满足其它设计要求及施工验收规范				
12	室内塑料排水管粘接管件 DN110	个	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：UPVC, DN110 3. 连接形式：粘接 4. 配套管件包含在综合单价之中，投标人综合考虑 5. 满足其它设计要求及施工验收规范	41			
13	PVC-U 排水管 DN50	m	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：UPVC, DN50 3. 连接形式：粘接 4. 配套管件包含在综合单价之中，投标人综合考虑 5. 满足其它设计要求及施工验收规范	71.417			
14	室内塑料排水管粘接管件 DN50	个	1. 安装部位：综合 2. 材质、规格：UPVC, DN50 3. 连接形式：粘接 4. 配套管件包含在综合单价之中，投标人综合考虑 5. 满足其它设计要求及施工验收规范	48			
15	给水管 PPR DN25	m	1. 安装部位：室内（含管道井） 2. 介质：给水-冷热水 3. 材质、规格：PPR 塑料管 DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 含压力测试、冲洗、消毒、支架、伸缩节、检查口及各类管件、透气帽、管帽、支架制作安装等综合考虑	28.448			

			6. 满足其它设计要求及施工验收规范				
16	给水管 PPR DN25 管件	个	1. 安装部位：室内（含管道井） 2. 介质：给水-冷热水 3. 材质、规格：PPR 塑料管 DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 含压力测试、冲洗、消毒、支架、伸缩节、检查口及各类管件、透气帽、管帽、支架制作安装等综合考虑 6. 满足其它设计要求及施工验收规范	34			
17	截止阀 ppr-DN32	个	1. 材质：ppr-32 截止阀 2. 规格、压力等级：给水 3. 连接形式：电熔	2			
18	成套 PU 防撞感应冷热洗手台柜	个	1. 类型：成套 PU 防撞感应冷热洗手台柜 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求	2			
19	PU 防撞墙排座便器	个	1. 类型：成套 PU 防撞墙排座便器 2. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求	2			
20	防眩装饰筒灯	套	1. 名称：防眩装饰筒灯 2. 安装形式：嵌入式	16			
21	机房专用空调（包含风口、风管、铜管等所有）	台	1. 名称：机房专用空调（包含风口、风管、铜管等所有） 2. 型号：按设计要求 3. 安装形式：天棚内暗装	1			

22	谈话室空调风管机 (包含风口、风管、铜管等所有)	台	1. 名称: 谈话室空调风管机 (包含风口、风管、铜管等所有) 2. 型号: 按设计要求 3. 安装形式: 天棚内暗装	2			
23	监控室空调分管机 (包含风口、风管、铜管等所有)	台	1. 名称: 机房专用空调 (包含风口、风管、铜管等所有) 2. 型号: 按设计要求 3. 安装形式: 天棚内暗装	2			
	合计						

弱电工程材料

工程
名

称： 川高公司纪检谈话室标准化改造装修项目材料供应单位【弱电工程】

序号	名称、规格、型号	单位	特征描述	数量	不含税 单价 (元)	不含税 总价 (元)	备注
1	开门按钮	台	1. 304 不锈钢面板, 304 不锈钢按钮	3			
2	单口面板	个	1. 具有标签框及语音数据表示符, 可供用户识别语音、数据等不同用途; 嵌入组合式, 配合 86 底盒, 安装方便, 表面隐藏螺钉孔, 美观大方, 各孔 均配有专门的防尘门	8			
3	86 底盒	个	86 底盒	8			
4	插线板	个	1. 6 位 五孔	2			
5	电气配线 RVV2*1.0	m	1. RVV2*1.0	284.04			
6	电气配线 RVV3*2.5	m	1. RVV3*2.5	167.66			
7	电气配线 RVVP4*1.0	m	1. RVVP4*1.0	84.24			
8	金属软管 DN25	m	1. 直径 25	10.8			
9	理线器	个	1. 1U 标准理线架	1			
10	多媒体弱电箱	台	1. 1 路 220V 输入, 9 路 12V2A 输出	3			
11	服务器机柜	台	1. 2000(H)*600(W)*1200(D)	1			
12	PDU 电源 8 位 10A	个	1. 18 位 10A	2			
13	金属桥架 200*100	m	1. 200*100; 材质 钢制 厚度 1.2mm	12.12			

14	TF卡	块	<ul style="list-style-type: none"> 1. TLC 晶元，擦写次数 3000 次 2. 标称容量 64GB 3. 丝印，彩包 4. Class10 ， UHS-I (读 90MB/s ， 写 45MB/s) 	2			
15	温湿度显示屏	台	<ul style="list-style-type: none"> 1. 显示范围：温度：-19℃ ~99℃ ， 湿度：0% ~99% 2. 测量精度 ： <math>\pm 1^{\circ}\text{C}</math> ， 湿度 <math>\pm 4\%RH</math> 3. 显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 	2			
16	高清审讯主机	套	<ul style="list-style-type: none"> 1. 满足同步录音录像要求 2. 支持 6 路 400W IPC 接入或 8 路 1080p IPC 输入 3. 自带 7 寸触摸屏 4. 支持画中画配置（画面合成） 5. 支持一键审讯、一键回放、一键打点 6. 2 路 VGA 输入和 2 路 HDMI 输入 7. 2 路 HDMI 输出，1 路 VGA 输出 8. 支持全路数 H.265 编解码 9. 支持视频信息上叠加温湿度信息 10. 智能分析路数：4 路智能行为分析 11. 智能分析功能：人数异常检测、站立起身检测、攀高检测、离岗/睡岗检测、剧烈运动检测、离床检测、如厕超时检测、声强突变 8 种异常行为分析和实时报警 12. 标配 2 个 DVD 光驱，支持双光驱同步刻录 13. 支持 4 个 SATA 接口 14. 支持容量最大为 8TB 的硬盘 15. 19 英寸 3U 机箱 	2			

			<p>16. 2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口</p> <p>17. 8 个报警输入、4 个报警输出、2 个 RS-232、4 个 RS-485 接口、4 个 USB 接口</p> <p>18. 含 2 块 8T 企业级硬盘</p>				
17	校时服务器	台	<p>1. 根据授时信号的强度，支持 GPS/北斗自动切换校时，可选配支持 CDMA 模块</p> <p>2. 守时能力：精度 24 小时 < 28us</p> <p>3. 授时容量：单端口 ≥ 7000 次/秒</p> <p>4. 标配 4 个端口（可选 6 个端口）</p> <p>5. 高授时精度：< 5 us</p> <p>6. 授时频段：GPS 授时中心频率 1575MHz；北斗授时中心频率 2491MHz；CDMA 授时中心频率 800MHz</p> <p>7. 电源功率 50W</p>	1			

18	24 盘位磁盘阵列	<p>台</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 可接入硬盘≥24 块；不低于 64 位多核处理器，≥4GB 内存，内存支持扩展到≥256GB，≥2 个千兆网口，支持增扩≥2 个万兆网口或≥4 个千兆网口 2. 应支持 1TB、2TB、4TB、6TB、8TB 等容量硬盘，支持氦气硬盘和空气硬盘，支持硬盘交错/分时启动 3. 支持 RAID0、1、5、6 支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；支持当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；支持智能风扇调速，支持智能 CPU 调频等功能 4. 接入带宽≥1500Mbps，支持对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 5. 支持磁盘自动修复功能，当磁盘发生非物理性损坏导致读写中断等异常时，设备可自动判断磁盘损坏程度，可通过磁盘冷启动进行恢复操作，业务不中断 6. 支持故障隔离功能，存储业务模块可存放在不同容器中，一个业务模块故障时，不影响其它业务模块，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务；支持虚拟化≥5 台具有同等软件能力的设备 7. 支持硬盘体检功能，支持硬盘体检报告、磁盘深度体检与磁盘档案查看，支持图形化显示硬盘生命周期曲线、显示硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值 8. 支持全帧索引回放，并支持下载视频文件；支持在录像文件目录损坏时重建索引、恢复录像查询；支持硬盘无螺丝安装，支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置 9. 含 24 块 8T 企业级硬盘 	1		
----	-----------	--	---	--	--

19	刻录打印一体机	台	<ul style="list-style-type: none"> 1. 盘片数: 200 2. 独立废盘桶: 有 3. 打印机数量: 1 台 (彩色喷墨, 4800dpi, 4 色) 4. 最大光驱数: 2 5. 刻录速度: 视光驱数量和光盘种类而定 6. 操作系统: Window 7/10/server 7. 应用软件: NETZON oOcean Publish 8. 通信接口: RJ-45 9. 最大功率: 150W 	1			
20	蓝光光驱驱动器	台	<ul style="list-style-type: none"> 1. 接口 USB2.0/USB3.0 2. 使用光盘尺寸 12cm/8cm 3. 支持盘片标准 Audio CD Video CD CD-I CD-Extra Photo CD CD-Text CD-ROM/XA Multi-session CD BD video DVD Video 	1			
21	拾音器	台	<ul style="list-style-type: none"> 1. 拾音距离 5-200 平方 2. 音频传输距离 3000 米 3. 灵敏度 -52dB 4. 频率响应 20Hz ~ 20kHz 5. 指向特性 全向 6. 信噪比 95dB (1 米 40 dB 音源) 50dB (10 米 40 dB 音源) 1KHz at 1 Pa 7. 动态范围 100dB (1KHz at Max dB SPL) 8. 最大承受音压 120dB SPL (1KHz, THD 1%) 9. 输出阻抗 200 欧姆非平衡 10. 输出信号幅度 2.5Vpp/-25db; 11. 麦克风 全向电容咪头 12. 咪头数量 单一咪头 	2			

			13. 信号处理电路 DSP 数字算法专业音频处理 14. 防水特性 室内防尘				
22	紧急报警按钮	个	1. 紧急按钮面板式（适合 86 底盒），无钉孔，86*86*32mm	2			
23	磁力锁	套	1. 上锁时 NO 输出 2. 开锁时 NC 输出 3. 最大拉力 280kg 静态直线拉力 4. 含支架	4			
24	发卡器	台	1. 支持两个 SIM 卡尺寸的 PSAM 卡座，通过 USB 口实现同 PC 机及相关设备的连接 2. 设备符合 ISO 14443 A/B、ISO 7816 标准，读卡频率 13.56MHZ 和 125KHZ，可识别 Mifare 1 卡、CPU 卡、二代身份证卡、ID (EM) 卡等 3. 发卡过程数据采用高等级加密算法，严格保障数据通信安全 4. 工作温度满足-20℃~+60℃ 5. 设备工作电流：0.2A 6. 应支持在线升级功能，可在线更新设备程序 7. 设备具备完善的开发接口，提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台	1			
25	卡片	张	1. Ic 卡	20			
26	手持金属探测器	台	1. 电源：标配充电电池 2. 频率：约 25KHz 3. 电压：9V 4. 净重：400G（不含电池） 5. 使用温度：使用温度：-20℃ to +55℃	2			
27	电气配线 RVV3*6	m	1. RVV3*6	63.63			

28	半球摄像机	台	<p>1. 传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS</p> <p>2. 最低照度: 彩色: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 黑白: 0 Lux with IR</p> <p>3. 宽动态: 120 dB</p> <p>4. 补光灯类型: 红外灯</p> <p>5. 补光距离: 最远可达 30 m</p> <p>6. 波长范围: 850 nm</p> <p>7. 防补光过曝: 支持</p> <p>8. 最大图像尺寸: 1920 × 1080</p>	3			
29	6A 类屏蔽模块	个	<p>1. 传输带宽≥250MHz, 满足 1000 兆数据传输, 接触针全部镀金, 厚度为 50 μ (inch)、插拔寿命≥750 次, IDC 线卡镀镍, 采用免工具安装, 可卡接线径为 0.50~0.64mm 的铜线, 重复卡接>200 次, 568A/B 打线色标清晰标注, 便于准确、快速地完成端接</p>	8			
30	电气配管 PC25	m	<p>1. PC25</p>	482.72			
31	6A 类屏蔽双绞线	m	<p>1. 超六类屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz, 满足 1000 兆数据传输, 采用中心十字架结构; 铜芯材料采用优质 TR 实芯裸铜导体, 铜线直径≥0.57mm, 满足线规 23AWG; 绝缘采用优质高密度聚乙烯 (HDPE) 厚度≥0.235mm, 护套材料采用优质 PVC 料, 厚度为 0.6±0.05mm; 铜缆外径为 φ6.3±0.1mm</p>	321.3			
32	6A 类屏蔽跳线	条	<p>1. 传输带宽≥250MHz, 满足 1G 数据传导, RJ45 水晶头, 屏蔽结构; 具有防止松动、自锁、插拔灵活的功能, 接点镀金厚度为 50 μ (inch), 插拔寿命>1000 次; 3 米</p>	20			
33	门禁配电箱	台		1			
34	6KVA UPS 主机	台	<p>1. 6KVA</p>	1			

35	铅酸蓄电池 12V65AH	只	1. 12V65AH 免维护铅酸电池, 后备 120 分钟	16			
36	特写摄像机	台	<ul style="list-style-type: none"> 1. 400 万 1/2.8 " CMOS 2. 支持高清网络、HD-SDI 信号同时输出 3. 高清网络视频输出: 2560×1440@25fps/30fps 4. HD-SDI 视频输出: 1080P@25fps 5. 支持 485 接入温湿度显示屏 6. 并以 OSD 形式叠加温度、湿度信息 7. 4 倍光学变倍 16 倍数字变倍 8. 支持采用 H. 265、H. 264 视频编码标准 9. 音频编码支持 AAC 48kHz 音频采样率 10. 支持超低照度彩色: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON) 水平及垂直范围: 水平 350° 监控无死角; 垂直 0° -90° 键控速度: 水平 0.1° -60° /s; 垂直: 0.1° -50° /s; 速度可设 11. 防护等级 IP66 12. 防暴等级 IK10 	4			

37	广角摄像机	<p>台</p> <p>1. 支持最大分辨率可达 2560×1920</p> <p>2. 摄像机镜头≤1.85mm，水平视场角不小于 172°，垂直视场角不小于 130°</p> <p>3. 最低照度彩色：0.005lx，黑白:0.001lx。4. 需支持三码流技术，主码流最高 2560x1920@25fps，子码流最高 704x576@25fps，第三码流最高 704x576@25fps</p> <p>4. 红外补光不小于 20 米</p> <p>5. 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 1/2</p> <p>6. 支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型</p> <p>7. 内置双 MIC，支持双 MIC 噪声过滤；对讲过程中，可过滤稳态噪声</p> <p>8. 设备支持镜头矫正功能，可通过网页客户端开启/关闭镜头矫正功能，可设置矫正强度</p> <p>9. 支持 9 种行为分析：攀高、起身、关注区域目标消失超时、人数异常、离岗、关注区域滞留、静坐、重点人员起身、站立起身。支持配置每种行为的名称、报警布防时间段、报警联动类型、检测区域。检测区域可设置为多边形，最多不超过 10 条边</p> <p>10. 需支持本地 SD 卡存储，最大支持 256G</p> <p>11. 设备内置≥1 颗 GPU 芯片、≥2 个麦克风、≥1 个扬声器，具有≥1 个 RJ45 网络接口、≥1 个 CVBS 接口、≥2 个音频输入接口、≥1 个音频输出接口、≥1 个 RS485 接口、≥2 个报警输入接口、≥2 个报警输出接口</p> <p>12. 支持不低于 IP67 防尘防水等级，IK10 碰撞防护等级</p>	4			
----	-------	---	---	--	--	--

38	刷卡密码门禁一体机	套 1. 采用最新一代触摸式蓝光显示按键及个性门铃按钮设计，外型轻薄、造型时尚 2. 采用 2.8 寸图文型液晶显示屏显示时间、日期、星期等信息，可设置读卡时显示名字、卡号 3. 支持 TCP/IP 有线和无线 WiFi 联网(仅 DS-K1T105AM、DS-K1T105AE)，同时支持海康 ISUP5.0、Ehome4.0 协议，可实现跨网通讯 4. 支持存储 10 万笔合法卡号、10 万个密码和 30 万笔事件记录 5. 支持刷卡、密码、刷卡+密码等多种认证方式 6. 支持通过 RS485 或者韦根(w26/w34)对接门禁主机，当读卡器使用(指纹一体机需要单独接网线连接平台，实现人员卡片权限等下发)；还可通过 RS485 接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开 7. 支持外接一台 RS485 通讯或者韦根(w26/w34)通讯的副读卡器 8. 支持脱机运行，支持单机操作管理，可查询刷卡记录，且操作具有语音提示 9. 支持支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警	3			
----	-----------	---	---	--	--	--

39	谈话综合管理平台	<p>套</p> <p>1. 包括走读管理、医疗保障、视频监控、后勤保障、系统管理五大模块</p> <p>2. 走读管理：支持走读申请，根据谈话室状态，用户发起谈话室使用申请。支持走读审批，分管部门对谈话室使用申请信息进行审核同意。支持谈话室分配，分管部门对审核通过的谈话室使用申请进行房间分配管理。支持录像下载，下载任务提醒，用户下载次数统计</p> <p>3. 医疗保障：支持走读体检，谈话对象入场、离场体检信息登记，用药情况登记。支持药品管理，建立药品目录，登记药品库存，药品明细查询，库存损耗、用药自动扣减管理。支持医护人员交接班管理，详细记录驻点医护人员入场、离场情况</p> <p>4. 视频监控：支持实时预览，用户分权限查询谈话室实时录像。支持录像回放，用户分权限查询回放录像，下载录像</p> <p>5. 后勤保障：支持设备运维，24 小时监测摄像头、审讯主机核心业务设备以及后台服务器等不同类型设备的运行状态。支持设备管理，对谈话区域安装的摄像头、审讯主机、终端等核心设备进行基础信息维护管理</p> <p>6. 系统管理：支持组织机构，录入组织机构和下级业务部门，实现业务部门和部门人员的逐级授权管理，以及业务跨部门之间的系统协作。支持人员管理，人员实名制登记。支持用户管理，给用户分配系统访问账号。支持权限管理，提供统一用户及授权管理服务，实现用户权限认证。支持房间管理，对谈话区域的房号、房间类型进行维护管理。支持系统日志，监视系统中发生的事件，对用户操作进行审计，记录用户名、登录 IP、操作内容、操作时间等信息，支持日志查询和导出</p> <p>7. 授权房间数：2 个</p>	1			
----	----------	---	---	--	--	--

40	综合安防管理平台	<p>套</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持统一管理视频监控、一卡通、车辆管控、报警检测、综合管控等应用，实现安防系统的智能化应用及统一集成化管理 2. 最大支持监控点管理容量≥ 100000路，最大支持用户≥ 10000个，支持并发在线用户≥ 1000个；本次项目配置授权路数要求：监控≥ 100路、门禁≥ 100路、报警点≥ 100个，支持智能行为分析设备接入，并且联动平台进行视频弹窗以及前端警灯告警 3. 支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户 IP 绑定，指定 IP 地址用户才能登陆平台；支持 BS、CS 客户端以及 IOS、Android 移动端应用 4. 支持自动在 1/4/6/7/9/16/24 画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示，预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等 5. 支持门禁设备接入、管理和控制，支持门禁权限配置和下发，支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式 6. 支持业务应用组件化，各组件独立运行维护、独立安装或卸载，支持部署组件（服务）到服务器集群，支持集群管理，支持系统分布式、负载均衡等技术，支持多级架构进行系统平台规模扩展，支持开放 API 接口给第三方系统对接 7. 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持不少于最近七日的用户活跃数统计，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看，支持统计服务器在线率及各服务器在线详情 8. 支持不同色彩展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近 7 天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 9. 支持系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP 地址、状态、未处理告警数、 	1			
----	----------	---	---	--	--	--

		<p>CPU 使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等</p> <p>10. 支持对服务的参数配置进行查询、查看、修改、下发，支持告警策略配置启用、查看、修改、设置，支持集群信息查看、添加、删除，支持授权查看管理、导入、移除授权文件；支持在线授权激活、离线授权激活</p> <p>11. 支持查看视频设备、门禁设备、停车场出入口设备、可视对讲设备、梯控设备、报警设备、消防设备、安检设备、其他类型设备的设备接入的情况和在离线信息展示，支持查看监控点、门禁点、报警防区、IO 通道等通道资源接入情况</p> <p>12. 支持在预览监控点画面时进行一键上墙、云台控制、语音对讲，支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加，支持录像回放和录像下载权限分离，支持为用户分配是否具有录像下载权限</p> <p>13. 支持全景摄像机，实现 360 度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测</p> <p>14. 支持配置级联点位录像计划，支持级联点位抓图计划配置、图片查询和手动抓图，图片查询支持批量下载，支持配置批量下载图片数量上限</p> <p>15. 支持门禁权限自动下发更新数据到设备，支持人脸建模的批量下发，支持全量下发和增量下发，支持可设置门禁权限为长期有效，支持门禁权限手动冻结、解冻，支持自动清理一定时间范围未使用的门禁权限</p> <p>16. 支持通过虹膜门禁一体机、虹膜录入仪完成虹膜采集，支持人员虹膜权限下发</p> <p>17. 支持查看和导出人员通道事件，至少包括尾随通行、反向闯入、外力冲撞、翻越、通行超时事件</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>18. 支持访客条码、二维码、身份证、IC卡、人脸等多种介质授权通行门禁、可视对讲、梯控、停车场，支持联动开通智能柜、消费权限，支持访客身份证人证合一验证</p> <p>19. 支持入侵报警设备子系统状态展示、布/撤防、批量布/撤防、消警、报警防区展示、布/撤防、旁路、旁路恢复等操作；支持获取报警主机的防区及扩展防区信息，支持对扩展防区进行布防、撤防、旁路、旁路恢复操作，支持接收扩展防区的上报事件</p> <p>20. 支持报警事件分流管理，当处理人超时未处理报警事件时能自动转其他用户处理，支持批量处理报警事件并记录处理意见，处理单个报警事件时可选预置处理意见实现快速处理，支持转其他用户处理</p> <p>21. 支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线</p> <p>22. 支持上传图片并识别图片中人脸、人体和车辆，支持选择人脸、人体和车辆搜索符合目标的抓拍记录并展示轨迹；支持将抓拍记录中的人脸加入人脸分组进行一键布防，加入人脸分组时支持检测分组中是否已有相似人脸及相似度，如有相似人脸则进行提示并可选择是否加入</p> <p>23. 支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警；支持高频人员识别，支持查看高频人员出现的次数、抓拍时间、抓拍点、人脸抓拍图、抓拍原图、人脸轨迹等，并将人员加入分组进行一键布控</p> <p>24. 支持接入行为分析服务器，接收行为分析事件并进行联动，行为分析事件包括：穿越警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊、停车、物品遗留、物品拿取、快速移动、疑似肢体冲突、人群聚集、突然倒地、起身、折线攀高、离岗、剧烈运动、玩手机检测、人数异常检测、声强突变检测</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>25. 支持开启自动发现，支持通过交换机设备 IP、协议信息发现获取网络中的资源，支持重新发现，支持对发现的资源进行区域绑定，支持查看拓扑页面中的资源告警和线路告警，支持对告警进行处理</p> <p>26. 支持对拓扑图进行编辑操作，包括拓扑布局修改、拓扑节点搜索、拓扑路线编辑，支持查看监控点到服务器之间的网络连接和流量情况</p> <p>27. 支持 IPv6 网络适配，支持 IPv6 环境下部署、平台访问和业务应用实现</p>				
41	应用服务器	台	<p>1. 2U 双路机架式服务器</p> <p>2. 配置 1 颗 X86 Intel Xeon CPU，单颗 CPU 2.9GHz 16 物理核心</p> <p>3. 配置 128GB DDR4 ，支持 16 个内存插槽，支持内存 ECC 保护、内存镜像、内存热备</p> <p>4. 支持 12 个前置热插拔硬盘，支持 SAS/SATA/SSD 硬盘</p> <p>5. 板载高端双口千兆网卡，支持 NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性</p> <p>6. 配置热插拔铂金 1+1 冗余电源，单个电源功率 550W</p> <p>7. BIOS 中文界面支持 BIOS 中英文界面</p> <p>8. 安全可支持 TPM 安全模块</p> <p>9. 配置 4TB SATA 硬盘</p>	2			

42	24 口接入交换机	台	<ul style="list-style-type: none"> 1. 10/100/1000M 电口\geq24 个、万兆 SFP+光口\geq4 个，电源接口前置 2. 交换容量\geq430Gbps，包转发率\geq120Mpps 3. MAC 地址缓存能力\geq16K 4. 支持多虚一功能，可达到 16 设备虚 1，纵向虚拟化（MVST）功能 5. 支持 ERPS（G. 8032）协议，ZTP 零配置开局等功能 6. 支持终端脆弱性扫描 7. 设备经过漏洞扫描软件测试后，不存在高危漏洞 8. 支持 DHCP SERVER，支持静态路由、RIPV1/V2 动态路由 	1			
43	16 口接入交换机	台	<ul style="list-style-type: none"> 1. 10M/100M/1000M 电接口\geq16，千兆光接口\geq4 2. 电接口均支持 POE，POE+供电 3. 交换容量\geq128Gbps，包转发率\geq30Mpps 4. 支持 4K 个 VLAN，支持 QinQ，支持 STP/RSTP/MSTP 5. 支持用户权限/身份认证、端口安全、端口限速、端口监控、地址过滤认证等多种安全策略；支持 IP、MAC、ARP 等元素的绑定 6. 平均无故障时间\geq10 万小时，需提供官方网站截图证明 7. 支持 console，SSH 管理，telnet 远程管理，WEB，SNMPV1/V2/V3、RMON、syslog 	2			
	合计						

二、法定代表人身份证明书

单位名称： _____（比选申请人全称）

单位性质：

地 址：

成立时间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

经营期限：

姓名： _____ 性别： _____ 年龄： _____ 职务：

系 _____（比选申请人全称） _____ 的法定代表人。

特此证明。

比选申请人（盖公章）： _____（比选申请人全称）

日 期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

三、法定代表人授权委托书

致：_____（比选人）

本人 _____（姓名）_____系 _____（比选申请人全称）_____的法定代表人，现授权委托 _____（被委托人姓名、职务）_____为我公司代理人，以本公司的名义参加 _____（项目名称）_____的比选活动。代理人在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：_____（签字）_____性别：_____年龄：_____

身份证号码：_____

比选申请人：_____（盖章）_____

授权委托书日期：_____年_____月_____日

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件。

四、 比选申请人资格信息

企业法人名称			
住 所			
法定代表人			
企业类型			
资质等级			
经营范围			
注册资金		邮政编码	
营业期限			

注：后附：营业执照等比选单位认为与本项目有关的证书复印件。

比选申请人：（公章）

法定代表人（或委托代理人）： （签字）

年 月 日

五、项目管理机构组成表

职务	姓名	身份证号	执业资格或经验	备注

注：可根据“量化评分标准、评分依据”配备项目机构组成人员，以上人员应附相应的身份证、执业资格（如有）、社保或劳动合同等相应证书。如不实，属于弄虚作假，取消中选资格。

比选申请人：（公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

年 月 日

六、比选申请人承揽业绩情况表

序号：

项目名称	
项目所在地	
委托人名称	
委托人地址	
委托人电话	
合同价格	
服务期限	
实施内容	
项目负责人	
项目描述	
备注	

注:比选申请人提供的业绩应提供合同协议书,并加盖申请人的公章。

七、项目实施方案
(格式自拟)

八、其它

1、信誉承诺

信誉承诺

(1) 我单位在近三年内（2021年1月1日起至本项目比选申请截止日止）未被行政主管部门明令禁止比选申请（比选）等；

(2) 我单位在“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn>）中未被列为严重违法失信企业的比选申请人；

(3) 我单位在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）中未被列为失信被执行人的比选申请人；

(4) 近三年内（2021年1月1日起至本项目比选申请截止日止）比选申请人（单位）、法定代表人未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的比选申请人。”

(5) 我单位提供的比选申请文件中的相关材料必须真实、合法、有效，没有弄虚作假。

(6) 我单位与比选人（其余比选申请人）不存在利害关系。

(7) 我单位法定代表人与比选人（其余比选申请人）不为同一人；不存在控股、管理关系。

比选申请人： _____ （盖单位章）

___ 年 ___ 月 ___ 日

注：此处还可附比选申请人认为需要提交的资料。若“无”可不提供。

2、相关信用截图

①在国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>) 中被列入严重违法失信企业名单，不得参加比选申请。（事业单位除外）（提供网站截图）

②在“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 中查询列入失信被执行人名单的比选申请人，不得参加比选申请（提供网站截图）